

UNICONCRETE PRO

ADHESIVO DE ALTA EFICIENCIA PARA MEZCLAS BASE CEMENTO

PRODUCTO

Es un acetato polivinílico formulado con alto contenido de sólidos. Es resistente a los ácidos y a la alcalinidad presente en el concreto y motero, mejorando así la resistencia a la intemperie. Está diseñado como modificador de mezclas de cemento mejorando la adherencia entre concreto nuevo y viejo, morteros terrazas, bordes de gradas, desniveles, recubrimientos, columnas y también le brinda una superficie muy resistente a muchas reacciones químicas.

CAMPO DE APLICACIÓN

Adhesivo no estructural en uniones de elementos base cemento, en estado fresco a endurecido.

Construcción y reparación de aplanados de concreto, mortero, yeso pastas y tirol. Colocación, reparación o nivelación de pisos de concreto.

Sellador o tapa-poro en superficies que se van a pintar.

PROPIEDADES

Cumple con ASTM C-1059 Tipo I, Agente látex para unir concreto nuevo a viejo, remulsionable.

Mejora la adherencia y resistencias mecánicas en concreto, mortero y otros materiales pétreos.

Incrementa la resistencia a la tensión.

Uso en interiores y exteriores.

Como puente de adherencia o integral con la mezcla, incrementa la adherencia y resistencias mecánicas .

Remulsiona en inmersión constante.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie Las áreas a reparar deben estar firmes, limpias y libres de partículas contaminantes que puedan evitar la adherencia. Preparación del producto UNICONCRETE PRO se diluye con agua de 1 a 1 hasta 1 a 5, dependiendo del uso.

RENDIMIENTO

Como sellador, un litro ya preparado rinde entre 3 y 6 m², dependiendo de la rugosidad de la superficie. Como agua de mezcla, depende de la consistencia, del tipo y características de los componentes.